



Motor

Motor	4-stroke single, DOHC, liquid-cooled
Transmisión	5-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch
Cilindrada	249cc
Diámetro por carrera	78.0 x 52.2mm
Relación de compresión	14.1:1
Sistema de combustible	DFI® with 44mm Keihin throttle body and dual injectors
Encendido	Digital CDI

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27.8°/4.8 in
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	48mm inverted telescopic coil spring fork with 23-way compression damping and 20-way rebound damping /12.4 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak® with dual-range (2.25 turns high speed/21-way low-speed) compression damping, 38-way rebound damping and adjustable preload/12.4 in
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	110/100-18
Distancia al suelo	13.0 in
Distancia entre ejes	58.3 in

Frenos

Frenos delanteros	Single semi-floating 270mm Braking® petal disc with dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 240mm Braking® petal disc with single-piston caliper

Totales

Largo total	85.4 in
Ancho total	32.3 in
Altura total	49.6 in
Altura del asiento	37.2 in
Peso en orden de marcha	230.2 lb without fuel / 240.2 lb**
Depósito de combustible	1.64 gal

General

Tipo de chasis	Aluminum perimeter
Transmisión final	Chain
Colores disponibles	Lime Green

Garantía

Garantía	Not Available
----------	---------------