



Motor

Motor	4-stroke single, DOHC, liquid-cooled
Transmisión	5-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch and hydraulic clutch actuation
Cilindrada	449cc
Diámetro por carrera	96.0 x 62.1mm
Relación de compresión	12.5:1
Sistema de combustible	DFI® with 44mm Keihin throttle body
Encendido	Digital CDI with 3 Coupler Options

Suspensión

Ángulo de dirección/ Avance	27.6°/4.8 in
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	49mm inverted telescopic coil-spring fork with 16-way compression damping and 16-way rebound damping/12.0 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with dual-range (4 turns stepless high speed/19-way low-speed) compression damping, 22-way rebound damping and adjustable preload/12.1 in
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Distancia al suelo	13.4 in
Distancia entre ejes	58.5 in

Frenos

Frenos delanteros	Single semi-floating 270mm Braking® petal disc with dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 250mm Braking® petal disc with single-piston caliper

Totales

Largo total	86.0 in
Ancho total	32.3 in
Altura total	49.8 in
Altura del asiento	37.6 in
Peso en orden de marcha	232.7 lb without fuel / 242.9 lb**
Depósito de combustible	1.64 gal

General

Tipo de chasis	Aluminum perimeter
Transmisión final	Chain
Colores disponibles	Lime Green

Garantía

Garantía	Not Available
----------	---------------