



## Motor

Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente
Motor	4 tiempos, un cilindro, válvula en culata (OHV), refrigerado por aire
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT) con (H, N, R)
Cilindrada	401 cc
Diámetro por carrera	8,6 x 7,6 cm
Relación de compresión	8.3:1
Sistema de combustible	Carburador Nikki 6C1026
Frenado del motor	No

## Suspensión

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Tirante MacPherson/7,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante de la unidad/7,9 cm
Neumático delantero	
Neumáticos delanteros	22x9.00-10
Neumático trasero	
Neumáticos traseros	22x11.00-10
Tipo de rueda	Acero
Dirección	Cremallera y piñón, dirección inclinable
Distancia al suelo	15,5 cm
Distancia entre ejes	178,1 cm

## Frenos

Frenos delanteros	Tambor
Frenos traseros	Tambor

## Totales

Largo total	271 cm
Par motor máximo	2,85 kg/m a 2200 rpm
Ancho total	133,6 cm
Altura total	178,1 cm
Peso en orden de marcha	438,9 kg**
Depósito de combustible	15,9 litros
Radio de giro	3,29 m
Capacidad de la plataforma de carga	181,4 kg
Capacidad de carga	420,0 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	499,0 kg*

## General

Transmisión final	Tracción a 2 ruedas, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	90,4 x 103,9 x 24,4 cm
Faros	(2) faros delanteros halógenos, luces traseras/ de freno
Instrumental	Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento
Alternador Output (max)	17 amperios
Colores disponibles	Verde Timberline, Rojo Dark Royal

## Garantía

Garantía	Garantía limitada de 3 años
----------	-----------------------------