



Motor

Motor	4 tiempos, motor en V de 52°, refrigeración líquida
Transmisión	6 velocidades con sobremarcha y buscador de neutro positivo
Cilindrada	1700 cc/263,3 cm
Diámetro por carrera	102,0 x 104,0 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	DFI® cuerpos de acelerador (2) de 42 mm
Encendido	TCBI con avance digital

Suspensión

Ángulo de dirección / Avance	
Ángulo de dirección / Avance	76,2/17,8 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Horquilla hidráulica de 45 mm/19,9 cm
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Basculante con doble amortiguador de aire, con amortiguación de rebote de 4 vías/7,8 cm
Neumático delantero	130/90x16
Neumático trasero	170/70x16
Distancia al suelo	14,4 cm
Distancia entre ejes	166,6 cm

Frenos

Frenos delanteros	Discos duales de 300 mm, calibradores dobles de cuatro pistones, K-ACT II ABS
Frenos traseros	Disco único de 300 mm, calibrador de doble pistón, K-ACT II ABS

Totales

Largo total	250,9 cm
Par motor máximo	48,8 kg/m a 2750 rpm
Ancho total	97,0 cm
Altura total	129,0 cm
Altura del asiento	72,8 cm
Peso en orden de marcha	383,0 kg**
Depósito de combustible	20,0 l

General

Tipo de chasis	Doble horquilla de acero con eje de tubo único en la sección de caja
Transmisión final	Correa reforzada con fibra de carbono
Colores disponibles	Azul Candy Imperial

Garantía

Garantía	Garantía limitada de 36 meses
----------	-------------------------------