




2022

TERYX4™ S LE



-  CANDY PERSIMMON RED/SUPER BLACK
-  CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK
-  GRIS FRAGMENT CAMO



POTENCIA

Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada	783cc
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm
Relación de compresión	10.7:1
Par motor máximo	6,5 kg/m a 5500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas con bloqueo del diferencial delantero, eje
Frenado del motor	Sí

Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearance†	28,4 cm/30,9 cm
Depósito de combustible	30 litros
Radio de giro	5,21 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	45,5 x 120,9 x 22,1 cm
Capacidad de la plataforma de carga	112,9 kg
Capacidad de carga	1,000 lb
Asientos	4
Capacidad de remolque	589,7 kg
Faros	(4) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

CAPACIDAD

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,3 cm.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/25,4 cm.
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Rear Brakes	Sellado, bañado en aceite, multidisco

DETALLES

Cuadro	Refuerzo de tubo de acero de doble X
Largo total	318,5 cm
Ancho total	159 cm
Altura total	204,5 cm
Peso en orden de marcha	743,1 kg*
Distancia entre ejes	224,02 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión del aceite
Tipo de rueda	Aleación
Colores disponibles	CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK, CANDY PERSIMMON RED/SUPER BLACK, Fragment Camo Gray
Garantía	Garantía limitada de 3 años de Kawasaki

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.